



SÄKERHETSDATABLAD

Herregård Maximal



Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 01.08.2017

Omarbetad 09.02.2022

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Herregård Maximal

Artikelnr. 18xxxx

Produktdefinition Färg

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Funktion Beskrivning: Används för ytbehandling.

Produktgrupp Blandning

Användningsområde Använd i ytbeläggningar. Applicera denna produkt enbart enligt etikettens specifikationer.

Kemikalien kan användas av allmänheten Ja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn Gjoco AB

Besöksadress Arons Väg 11-15, 284 33 PERSTORP

Postadress Arons Väg 11

Postnr. 284 33

Postort PERSTORP

Land SVERIGE

Telefon +46 (0)435 353 57

E-post info@gjoco.se

Webbadress www.gjoco.se

Org.nr. 556647-8292

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Telefon: Vid akut förgiftning: Ring 112 och begär giftinformation. Ring 010-456 6700 i mindre brådsnande fall. Från utlandet: +46 10 456 6700
------------	---

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412
Ytterligare information om klassificering	Se avsnitt 16 för fullständig text för R-fraser och klassificering.

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten	3-Iod-2-propynyl butylcarbammat, 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on, DCOIT
Signalord	Varning
Faror	H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser	P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd vernehansker. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P501 Innehållet / behållaren lämnas till godkänd mottagning av farligt avfall. P273 Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande märkning	Produkten innehåller biocider/konservering: blandning av 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on och 2-metyl-4-isotiazolin-3-on (CIT: MIT) och 1, 2-bensisotiazol-3 (2H)-on (BIT). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Speciella kompletterande etikettuppgifter för blandningar	Aktiva filmbiocider: DCOIT och IPBC.
Kännbar (taktill) varningsmärkning	Nej
Barnskyddande förslutning	Nej
VOC	Produktunderkategori: Inomhus-/utomhusfärg för trä, metall eller plast Tillämpliga gränsvärden för flyktiga organiska föreningar: < 30 g/l Maximala halten av flyktiga organiska föreningar: < 30 g/l

2.3. Andra faror

PBT / vPvB	Denna produkt innehåller inga ämnen som anses vara PBT eller vPvB vid nivåer av 0,1% eller högre.
Andra faror	Inte känt.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
Propylenglykol	CAS-nr.: 57-55-6 EG-nr.: 200-338-0 Indexnr.: 01-2119456809-23		1 -5 %	2
3-Iod-2-propynyl butylcarbammat	CAS-nr.: 55406-53-6 EG-nr.: 259-627-5 Indexnr.: 616-212-00-7	Acute tox. 3; H331 Acute tox. 4; H302 STOT RE 1; H372 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400; M-faktor 10 Aquatic Chronic 1; H410; M-faktor 1 Ytterligare information om klassificering: M=1 Acute, M=10 Chronic	0,01 -0,08 %	
4, 5-Diklor-2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on, DCOIT	CAS-nr.: 64359-81-5 EG-nr.: 264-843-8	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 4; H312 Skin Corr. 1C; H314 Skin Sens. 1A; H317 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400; M-faktor 100 Aquatic Chronic 1; H410; M-faktor 10	< 0,2 %	1

¹Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

²Ämne med hygieniskt gränsvärde

Ämne, kommentar

Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Flytta den skadade från förorenat område. Ge inte något att dricka vid medvetslöshet. VARNING!: Hjälppersonal: Se upp för egen risk vid räddningsarbetet.
Inandning	Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
Hudkontakt	Tvätta huden med tvål och vatten. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt	Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Om symptom uppträder, kontakta läkare.
Förtäring	Framkalla inte kräkning. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning för personer som ger första hjälpen

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter

Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.

Akuta symptom och effekter

Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.

Fördröjda symptom och effekter

Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling

Behandla symptomatiskt. Kontakta läkare om stora mängder har svalts.

Information om kliniska tester

Inte känt.

Medicinsk övervakning av fördröjda effekter

Inte känt.

Specifik information om motgifter

Ej angivet.

Kontraindikationer

Inte känt.

Särskild första-hjälpen utrustning

Ingen speciell.

Andra upplysningar

Ingen speciell.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vid brandsläckning används skum, kolsyra eller pulver.

Olämpliga brandsläckningsmedel

Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker

Vid brand bildas tät, svart rök. Lösningssmedelsångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångorna är tyngre än luft och kan spridas längs marken till antändningskällor.

Farliga förbränningsprodukter

Koldioxid (CO₂). Kolmonoxid (CO). Nitroxa gaser (NO_x).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

Brandsläckningsmetoder

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

Särskild skyddsutrustning för brandmän

Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

Andra upplysningar

Ej angivet.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	Inga åtgärder skall vidtas som innebär en personlig risk. Använd lämplig skyddsutrustning.
Personliga skyddsåtgärder	Använd skyddshandskar och vid stänkrisk även skyddsglasögon/ansiktsskärm.
Skyddsutrustning	Ej angivet.
Åtgärder vid nödsituationer	Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
För räddningspersonal	Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande medel. Avlopp måste täckas och källare och arbetsgropar måste evakueras. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.
---------------------	---

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutning	Förvaras i sluten behållare.
Sanera	Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare.
Andra upplysningar	Ingen anmärkning given.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	Se avsnitt 1 för kontaktinformation vid nödsituationer. Se avsnitt 8 för upplysningar om personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för fler upplysningar om avfallshantering.
-------------------	---

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering	Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Förvaras i sluten originalförpackning på ett svalt och väl ventilerad plats.
-----------	---

Skyddsåtgärder

Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand	Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
Förebyggande åtgärder för att förhindra bildandet av aerosoler och damm	Förvara i en sluten behållare.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring	Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.
Förhållanden som skall undvikas	Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

Förhållanden för säker lagring

Tekniska åtgärder och förvaring	Brandfarliga vätskor förvaras åtskilt från brandfarlig gas och mycket brandfarliga material.
---------------------------------	--

Kompatibla förpackningar	Förvaras i originalförpackning.
Krav på lagerlokaler och förvaringskärl	Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer	Inte känt.
Specifika användningsområden	Inte känt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
Propylenglykol	CAS-nr.: 57-55-6		
4, 5-Diklor-2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on, DCOIT	CAS-nr.: 64359-81-5	Ursprungsland: Dow IHG Gränsvärde typ: TWA Nivågränsvärde (NGV) : 0, 06 mg/m ³ Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 0,1 mg/m ³ Korttidsgränsvärde (KGV) Utvärderingsperiod: STEL	
Ämne	Propylenglykol		
Avsedd användning, yrkeshygieniskt gränsvärde	Gränsvärde typ: Administrativ norm Nivågränsvärde (NGV): 25 ppm		

DNEL / PNEC

Ämne	Propylenglykol
DNEL	Grupp: Professionell Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk) Värde: 186 mg/m ³ Grupp: Professionell Exponeringsväg: Långsiktig inandning (lokal) Värde: 10 mg/m ³ Grupp: Konsument Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk) Värde: 59 mg/m ³ Grupp: Konsument Exponeringsväg: Långsiktig inandning (lokal) Värde: 10 mg/m ³
PNEC	Exponeringsväg: Jord Värde: 50 mg/kg dwt Exponeringsväg: Saltvatten Värde: 26 mg/l

Ämne	Exponeringsväg: Vatten Värde: 206 mg/l
	Exponeringsväg: Sediment i sötvatten Värde: 572 mg/l
	Exponeringsväg: Sediment i saltvatten Värde: 57,2 mg/l
PNEC	4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on, DCOIT
	Exponeringsväg: Sötvatten Värde: 0,034 µg/l
	Exponeringsväg: Sediment i sötvatten Värde: 0,41 mg/kg
	Exponeringsväg: Sediment i saltvatten Värde: 0,0034 mg/kg
	Exponeringsväg: Reningsanläggning Värde: 0,064 mg/l
	Exponeringsväg: Jord Värde: 0,062 mg/kg
	Exponeringsväg: Saltvatten Värde: 0,0068 µg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar



Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Ej angivet.
Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering	Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning skall minimeras.
Anvisningar om åtgärder som syftar till att förhindra exponering	Inte känt.
Organisatoriska åtgärder som syftar till att förhindra exponering	Ej angivet.
Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering	Sörj för god ventilation.

Ögon- / ansiktsskydd

Egenskaper som krävs	Ej angivet.
Lämpligt ögonskydd	Använd ögonskydd.
Ögonskydd	Beskrivning: Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Handskydd

Hud- / handskydd, kortvarig kontakt	Skyddshandskar skall användas.
Hud- / handskydd, långvarig kontakt	Skyddshandskar skall användas.
Lämpliga handskar	Handskar av nitrilgummi, PVA eller Viton rekommenderas.
Genombrottstid	Värde: > 8 h

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt	Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.
---------------------	---

Andningsskydd

Andningsskydd nödvändigt vid	Arbetstagare som utsätts för koncentrationer över tröskelvärdet måste användas enligt EN140.
Arbetsuppgifter som kräver andningsskydd	Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm (P2)- och gasfilter (A)) användas.
Rekommenderad andningsskyddsutrustning	Masktyp: Halvmask med kombinationsfilter; dammfilter P2 och gasfilter A

Termisk fara

Termisk fara	Inte känt.
--------------	------------

Hygien / miljö

Personlig skyddsutrustning, kommenterar	Ej angivet.
---	-------------

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen	Ej angivet.
----------------------------------	-------------

Begränsning av miljöexponeringen

Säkerhetsåtgärder vid konsumentanvändning av kemikalien	Ej angivet.
---	-------------

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Vätska
Tillstånd under normala förhållanden	Vätska
Färg	Flera färger.
Lukt	Karaktäristisk.
Luktgräns	Kommentarer: Inte känt.

pH	Värde: ~ 8
Smältpunkt / smältpunktsintervall	Kommentarer: Inte känt.
Frys punkt	Värde: ~ 0 °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Värde: ~ 100 °C
Flampunkt	Kommentarer: Ikke anvendelig.
Brandfarlighet	Inte känt.
Nedre explosionsgräns med måtenhet	Kommentarer: Inte känt
Övre explosionsgräns med måtenhet	Kommentarer: Inte känt
Explosionsgräns	Kommentarer: Inte relevant.
Ångtryck	Kommentarer: Inte känt.
Ångdensitet	Kommentarer: Inte känt.
Relativ densitet	Kommentarer: Inte känt.
Densitet	Värde: ~ 1,0 - 1,2
Bulktäthet	Kommentarer: Inte känt.
Löslighet	Kommentarer: Fullständigt lösligt i vatten.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Kommentarer: Inte känt.
Viskositet	Värde: > 20,5 mm ² /s Metod: Kinematisk

9.2. Annan information

Mjukningspunkt	Kommentarer: Ingen tilläggsinformation
----------------	--

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska egenskaper	Ej angivet.
------------------------------------	-------------

9.2.2 Andra säkerhetskaraktistika

Blandbarhet	Blandbar med vann
-------------	-------------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Det finns inga kända förhållanden som kan leda till en farlig situation.
-------------	--

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.
------------	---

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas

Extrema temperaturer.

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas

Starka syror. Baser, alkalier (organiska). Baser och alkalier (oorganiska).

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand bildas giftiga gaser (CO, CO₂, NO_x).

Andra upplysningar

Andra upplysningar

Inte känt.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Ämne

3-Iod-2-propynyl butylcarbammat

Akut toxicitet

Typ av toxicitet: Akut**Testad effekt:** LD50**Exponeringsväg:** Oral**Värde:** > 2000 mg/kg**Typ av toxicitet:** Akut**Testad effekt:** LD50**Exponeringsväg:** Dermal**Värde:** > 2000 mg/kg**Typ av toxicitet:** Akut**Testad effekt:** LC50**Exponeringsväg:** Inandning.**Varaktighet:** 4 h**Värde:** ~ 1,6 mg/l**Försöksdjursart:** Råtta

Övriga upplysningar om hälsofara

Uppskattning av blandningens akuttoxicitet

Kommentarer: Ej känt.

Frätande / irriterande testresultat

Kommentarer: Kan irritera huden och orsaka allergisk reaktion.

Ögonskada eller ögonirritation, annan information

Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.

Luftvägs- / hudsensibilisering

Kommentarer: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Allmänt

Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror

Inandning

Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.

Hudkontakt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Ögonkontakt	Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.
Förtäring	Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror
Sensibilisering	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Utvärdering av mutagenitet i könseller, klassificering	Inte känt.
Cancerogenitet, annan information	Inte känt.
Utvärdering av reproduktionstoxicitet, klassificering	Inte känt.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, humandata	Inte känt.
Utvärdering av fara vid aspiration, klassificering	Inte känt.

Symtom på exponering

I fall av förtäring	Förtäring kan orsaka illamående, diarré och kräkningar.
I fall av hudkontakt	Kan ge allergi vid hudkontakt.
I fall av inandning	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
I fall av ögonkontakt	Irritation, sveda, tårflöde och dimsyn vid stänk.

11.2 Information om andra faror

Andra upplysningar	Inte känt.
--------------------	------------

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ämne	3-Iod-2-propynyl butylcarbammat
Toxicitet i vattenmiljö, fisk	Värde: ~ 0,067 mg/l Testtid: 96 h Art: Oncorhynchus mykiss (regnbågsforell) Metod: OECD 203 Testreferens: DCOIT
Ämne	4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on, DCOIT
Toxicitet i vattenmiljö, fisk	Typ av toxicitet: Akut Värde: 0,014 mg/l Koncentration av verksamt dos: LC50 Exponeringstid: 96 h Art: Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus)
	Typ av toxicitet: Kronisk Värde: 0,00056 mg/l Koncentration av verksamt dos: NOEC Exponeringstid: 97 d Art: Oncorhynchus mykiss (regnbågsforell)
	Värde: 0,0027 mg/l

	Koncentration av verksam dos: LC50 Testtid: 96 h Art: Oncorhynchus mykiss Metod: LC50 OECD 203
Ämne	3-Iod-2-propynyl butylcarbammat
Toxicitet i vattenmiljö, alger	Värde: ~ 0,022 mg/l Testtid: 72 h Art: Scenedesmus Metod: EbC50 Kommentarer: ErC50, Desmodesmus subspicatus (gröналg), 72 t, tillväxthämning, 0,053 mg/l NOEC, alg Scenedesmus sp., 72 t, tillväxthämning, 0,0046 mg/l
Ämne	4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on, DCOIT
Toxicitet i vattenmiljö, alger	Typ av toxicitet: Akut Värde: 0,048 mg/l Koncentration av verksam dos: EC50 Exponeringstid: 72 h Art: Pseudokirchneriella subcapitata Gröналg Koncentration av verksam dos: ERC50 Testtid: 72 h Art: Pseudokirchneriella subcapitata Gröналg Metod: OECD TG 201
Ämne	3-Iod-2-propynyl butylcarbammat
Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur	Värde: ~ 0,16 mg/l Testtid: 48 h Art: Daphnia Magna Metod: EC50
Ämne	4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on, DCOIT
Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur	Typ av toxicitet: Akut Värde: 0,0057 mg/l Koncentration av verksam dos: EC50 Exponeringstid: 48 h Art: Daphnia magna Kommentarer: NOEC / 21 d: 0,00040 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211) S 202
Ämne	3-Iod-2-propynyl butylcarbammat
Toxicitet för bakterier	Typ av toxicitet: Akut Värde: 44 mg/l Koncentration av verksam dos: EC50 Exponeringstid: 3 h Typ av toxicitet: Kronisk Värde: 0,0084 mg/l Koncentration av verksam dos: NOEC Exponeringstid: 35 d Art: Pimephales promelas (elritsa)
Ämne	4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on, DCOIT

Toxicitet för bakterier

Typ av toxicitet: Akut**Värde:** 5,7 mg/l**Koncentration av verksamt dos:** EC50

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet

Inte känt.

Ämne

3-Iod-2-propynyl butylcarbammat

Biologisk nedbrytbarhet

Värde: ~ 21 - 25 %**Metod:** OECD 301F**Kommentarer:** Gäller IPBC**Testperiod:** 28 d

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ämne

3-Iod-2-propynyl butylcarbammat

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Värde: ~ 16 - 36**Metod:** Beräknat

Ämne

4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on, DCOIT

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Värde: < 13**Försöksdjursart:** Fisk

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Hormonstörande egenskaper

12.7 Andra skadliga effekter

Ämne

4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on, DCOIT

Ozonnedbrytande potential

Kommentarer: Dette stoffet er ikke på Montreal-protokollens liste over stoffer som bryter ned ozonlaget.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specifisera lämpliga metoder för avfallshantering

Absorbera i vermikulit eller torr sand för senare deponering.

Lämpliga metoder för avfallshantering för produkten

Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.

EWC-kod

EWC-kod: 080111 Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
Klassificerad som farligt avfall: Ja

Andra upplysningar

Töm inte i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods	Nej
--------------	-----

14.1. UN-nummer

Kommentarer	Inte relevant.
-------------	----------------

14.2 Officiell transportbenämning

Kommentarer	Inte relevant.
-------------	----------------

14.3 Faroklass för transport

Kommentarer	Inte relevant.
-------------	----------------

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentarer	Inte relevant.
-------------	----------------

14.5 Miljöfaror

IMDG Vattenförorenande	Nej
------------------------	-----

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare	Inte relevant.
---	----------------

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

ICAO/IATA Övrig information

Annan information om transport, allmänt	Inte relevant.
---	----------------

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Bedömda begränsningar	CLP -förordning, förordning (EG) nr 1272/2008 Översättningar FOR-2015-05-19-541 Föreskrifter om deklaration av kemikalier till produktregistret (deklarationsföreskrifter). Kommissionens (EU) förordning nr. 453/2010 om ändring av förordning (EG) nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), bilaga II säkerhetsdatablad. FÖR 2011-12-06 nr 1358 Föreskrifter om åtgärder och gränsvärden. Avfallsföreskrifterna, FÖR 2004-06-01 nr 930, från miljödepartementet. FÖR 2009-04-01 nr 384: Föreskrifter om landtransport av farligt gods med efterföljande ändringar, Direktoratet för samhällsskydd och beredskapsplanering. FOR-2013-08-21-1015: Föreskrifter om restriktioner för användning av kemikalier som är farliga för hälsa och miljö och andra produkter (produktbestämmelserna).
-----------------------	---

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H302 Skadligt vid förtäring. H312 Skadligt vid hudkontakt. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H330 Dödligt vid inandning. H331 Giftigt vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
--	--

Versionsansvarig	Gjøco AS
Version	2
Utarbetat av	Gjøco AS +47 712 91 700 office@gjoco.no